



scheda tecnica

J-111 PITTURA LAVAGNA

PITTURA POLIURETANICA 1K MONOCOMPONENTE OPACA SCRIVIBILE CON GESSETTI

Pittura Lavagna è un prodotto per la creazione di pannelli, lavagne murali, angoli di comunicazione, oggetti creativi di arte contemporanea, pannelli, pareti blok notes, segnaletica visiva, intere pareti muro lavagna. Un post-it moderno per comunicare, ma anche un prodotto di gran stile e design. *Pittura lavagna* è un prodotto poliuretano, che permette di ottenere un film con una ottima resistenza all'abrasione, scrivibile con gessetti morbidi. La scrittura dei gessetti si cancella facilmente con cassino di lana, panno morbido o un semplice fazzoletto di carta scottex esclusivamente asciutto. Un prodotto fine, idoneo per la decorazione di ambienti interni, facile da applicare a rullo. Si applica su superficie liscia trattata con **Fondo base** a base acrilica.

Ciclo applicativo: stuccare e preparare la parete liscia, applicare una mano di *fondo base* e tre mani di *pittura lavagna*.

La parete deve asciugare 6, 8 ore tra una applicazione e l'altra

Tassativamente su pareti in cartongesso è consigliabile applicare due mani di "Fondo base" ed attendere l'essiccazione di 24 ore, prima di procedere ad applicare Pittura Lavagna. Si evitano così macchie ed aloni. Il cartongesso è ritenuto un supporto molto difficile da trattare, quindi vi consigliamo di seguire i nostri consigli di laboratorio.

Pittura Lavagna si applica con il nostro rullo tipo gommina o con rullo a pelo corto in modo da ottenere una superficie liscia e senza rigature. Il nostro rullo gommina con bordi tondeggianti è l'attrezzo ideale per l'applicazione.

Uso della parete: una volta ultimati i lavori, si consiglia di attendere l'essiccazione 5, 7 giorni. Il film deve cristallizzare sul supporto prima di iniziare a scrivere con i gessetti.

Si raccomanda di non usare gessetti a forma di chiodo ma a punta morbida (spezzare le punte). La parete si rinnova al passaggio di un panno asciutto come una lavagna tradizionale.

Dove si applica: Pittura lavagna si applica su parete, sulle porte, elettrodomestici, su pannelli in legno o in MDF, cartongesso e oggettistica. Ideale per creare post di attrazione visiva o blok notes murali, pareti didattiche.

Si inserisce in locali moderni e nell'arredamento contemporaneo, infatti è possibile creare grandi pareti scrivibili. Il suo effetto tattile satinato a guscio di uovo è unico su pareti in murature, su pannelli in legno in MDF, cartongesso, superfici metalliche, vetro, plastica, oggettistica, parquet, in aule scolastiche, trattati con primers e fondi idonei.

Si sostituisce alle antiche lavagne in pietra con strutture metalliche che occupano spazi e costi di continue manutenzioni. Pittura lavagna, si usa anche su ampie tavole murali per strategie aziendali per comunicare notizie, utile in riunioni per facilitare i dettagli di comunicazione visiva. Pittura lavagna è un prodotto a basso impatto ambientale non infiammabile particolarmente indicato in ambienti pubblici, scuole, ludoteche, uffici, ospedali, centri sportivi, università, arredo interno abitativo.

Colori: Verde ral 6004, Blu ral 5005, Nero, Rosso ral 3011, Viola ral 4008, Circe 4002, Bianco, Vino bianco ral 1015, Arancio 2003, Grigio ral 7024, inoltre si produce la base neutra (e la base Media su richiesta) per la produzione di colori a richiesta del cliente.

Pittura Lavagna è lo smalto fai da te di Jumbo paint.

Pittura lavagna lo smalto fai da te, è un brevetto industriale di proprietà esclusiva Jumbo paint.

Marchio d'impresa N. SA2011C000111



Caratteristiche di produzione e natura del prodotto: poliuretano monocomponente ad alta prestazione e resistenza ai graffi e abrasioni. Patina effetto guscio uovo con fibra caratteristica tipica del nylon. Il prodotto resiste ad altissime prestazioni con catalisi al 4%, max 7%% con catalizzatore CX01. Resistente ai raggi UV

Pittura lavagna è un prodotto ecologico, inodore e non provoca allergie

Peso specifico: 1,28- 1,33, Viscosità 5900-7850 Cps

Spessore medio del film essiccato: Circa 75, 80 microns in 3 mani

Residuo secco: 49% $\pm$ 1%

Limite COV: Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat.A/b; BA): 150 g/l (2007); 100 g/l (2010).

Pittura lavagna contiene al massimo 100 g/l di COV.

Diluizione: prima mano diluizione 10-15%, seconda e terza mano 5-10%

Essiccazione: secco al tatto 3 ore,

Riverniciabile 6 ore,

Resistenza all'abrasione UNI EN 13300 (Superiore alla norma) Classe 1,

Resa litro 14/15 m²

Pulizia: la parete viene pulita con straccio asciutto non umido.

Condizioni ambientali: il prodotto può essere applicato a temperature (ambiente/supporto) tra +5°C e +35°C.

Pulizia attrezzi: immediatamente con acqua dopo l'uso

Applicazione: rullo, pennello consigliato, a spruzzo trovare le condizioni tecniche adeguate.

Consumi: la stesura del prodotto consigliata è di 80, 90 grammi al m² per mano di prodotto

APPLICAZIONE SU CARTONGESSO:

su supporti in cartongesso se non opportunamente trattati potranno creare problematiche di macchiatura della superficie. Si consiglia preventivamente di applicare sul supporto in cartongesso due mani di Fondo Base. Attendere 24 ore prima di applicare le tre mani di Pittura lavagna. La superficie è pronta per la scrittura dopo 5, 7 giorni essiccato il prodotto.

Si consigliano gessetti morbidi non a forma di chiodo.

APPLICAZIONE SU MURATURA:

su supporti in muratura opportunamente trattati, stuccati e lisci, applicare una, due mani di Fondo base e tre mani di Pittura lavagna. La superficie è pronta per la scrittura dopo 5, 7 giorni essiccato il prodotto. Si consigliano gessetti morbidi non a forma di chiodo.

APPLICAZIONE SU LEGNO ED MDF:

su supporti in legno, opportunamente trattati e stuccati, applicare una, due mani di Fondo base e tre mani di Pittura lavagna. La superficie è pronta per la scrittura dopo 5, 7 giorni essiccato il prodotto. Si consigliano gessetti morbidi non a forma di chiodo.

APPLICAZIONE SU LAMIERE E METALLI:

su supporti in metallo, opportunamente trattati e stuccati, applicare nostro "fondo IRON" anticorrosivo plastificante, tre mani di Pittura lavagna. La superficie è pronta per la scrittura dopo 5, 7 giorni essiccato il prodotto. Si consigliano gessetti morbidi non a forma di chiodo.

CONFEZIONE	0,600	1,000	5,000	10,000
RESA	7, 9 M ²	13	65	130
DILUIZIONE 1° MANO	5-15%	5-15%	5-15%	5-15%
DILUIZIONE 2° e 3° MANO	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%



Caratteristiche di produzione e natura del prodotto: poliuretanico monocomponente ad alta prestazione e resistenza ai graffi e abrasioni. Patina effetto guscio uovo con fibra caratteristica tipica del nylon.

Il prodotto resiste ad altissime prestazioni con catalisi al 4-7% con CX01.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Aggiornamento di laboratorio 16/01/ 2016