


POLYSTYLCUT - TAGLIERINA A CALDO PER PANNELLI IN POLISTIROLO ESPANSO



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



CARTONE

PRODOTTI PER FACCIATE

- Taglierina a caldo per pannelli in polistirolo espanso.
- Struttura in acciaio verniciato.
- Tappi antiscivolo per una maggiore stabilità sia a parete che a terra.
- Dotato di cavalletto richiudibile (di serie) per agile utilizzo anche non in appoggio a parete.
- Squadra inclinabile con largo appoggio per una ottimale stabilità del pannello.
- Controsquadro per tagli ripetitivi dotato di asta millimetrata. Utilizzabile anche come appoggio supplementare per tagli di pannelli di grandi dimensioni.
- Archetto di taglio preciso e scorrevole grazie alle guide a sfera in acciaio zincato.
- Archetto di taglio ad angolo variabile (da 0° a 90°) per eseguire tagli inclinati.
- Archetto di taglio con riferimento di fine corsa per eseguire scassi/scanalature alla profondità desiderata.
- Rapida operatività del filo: meno di 6 secondi dal momento dell'accensione.
- Archetto porta-filo dotato di fine corsa per evitare danneggiamenti accidentali alla macchina e per garantire la massima sicurezza dell'operatore.
- Possibilità di posizionare la squadra a due altezze diverse per eseguire tagli anche su pannelli di piccole dimensioni mantenendo la massima ergonomia.
- Kit staffe per fissaggio rapido a ponteggio. Fissabile sia su tubo verticale che orizzontale.
- Spessore massimo di taglio 25 cm, altezza/lunghezza massima di taglio 120 cm.
- Dispositivo in Classe II.
- Filo di taglio Ø 0.55mm in NiCr.
- Ingombro e peso per trasporto e stoccaggio: 35x12x160 cm, 15,5 Kg.
- Dimensioni e peso imballo: 40x15x 171 cm, 17 Kg.
- Accessori inclusi: kit staffe per fissaggio a ponteggio, cavalletto per piazzamento libero, controsquadro a doppia funzione dotato di asta millimetrata, kit filo Ø 0,55 + molla e tendi-molla aggiuntivo, laccio per bloccaggio del cavalletto durante il trasporto.
- Voltaggio di alimentazione: 230V 50/60Hz. Trasformatore 35V / 160VA.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo					
194TC EU	8050532023451	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	230/35 V 50/60 Hz

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	MASSIMO SPESSORE PANNELLO	MASSIMA ALTEZZA PANNELLO	MASSIMA LUNGHEZZA PANNELLO										
POLYSTYLCUT	250 mm	10"	1200 mm	47 1/4"	∞	65x90xh 165 cm	25 19/32" x 35 7/16" xh 65"	15,5 Kg	34.2 lbs	40x15xh 171 cm	15 3/4" x 6" xh 67 1/3"	17 Kg	37.5 lbs

