



SALVO DIVERSE INDICAZIONI, LE SALDATURE DEVONO ESSERE CONTINUE, A COMPLETA PENETRAZIONE E DI SPESSORE MINIMO UGUALE AGLI SPESSORI DEGLI ELEMENTI DA SALDARE.

2	6M	Tubo Ø48x2.5 L=495	S 235 JR (Fe 360 B)
1	GANCIO	Gancio per ancoraggio	S 235 JR (Fe 360 B)
N°	Codice	Descrizione	Materiale
 C.S.C. s.r.l. ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA Via Europa 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italy Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059 www.cscedilizia.com		Cliente: N° Commessa Sostituisce il: 	N° Sezione Sostituito dal:
Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v			
Scala: 1:1		Note:	
Disegnato da: C.V.		Materiale: S 235 JR (Fe 360 B)	Trattamento: Zincatura a freddo
Data: 17/09/10		Peso kg. 1.90 Kg	N° Pezzi:
Verificato da: E.B.		Descrizione: Ancoraggio per ponteggio mm 20 lungo 50 cm	Codice: 120E